

기본 마운트 명령 및 옵션

기본 마운트 명령은 "rclone mount"로 진행 됩니다.

```
sudo rclone mount [리모트명]: [마운트위치] --config [Config 파일 위치] [옵션]
```

제가 사용하는 권장 [옵션]은 아래와 같습니다. [옵션]에 대한 세부 설명은 Rclone 홈페이지 (<https://rclone.org/drive/>)에서 확인 가능 합니다.

```
--allow-other
--allow-non-empty
--fast-list
--drive-skip-gdocs
--poll-interval=15s
--vfs-cache-mode full
--vfs-write-back 5s
--bwlimit-file 16M
--buffer-size=16M
✔ --vfs-read-chunk-size=32M
--vfs-read-chunk-size-limit 2048M
--vfs-cache-max-size 100G
--vfs-cache-max-age 336h
--vfs-read-ahead 32M
--dir-cache-time=1000h
--log-level INFO
--log-file [로그위치][로그파일명].log
--cache-dir=[캐쉬위치]
--timeout 1h
--umask 000
```

마운트 해제는 "umount" 명령을 실행 하면 됩니다.

```
umount -l /리모트경로/리모트명
```

🔄버전 #7

★생성 22 6월 2023 05:44:55, DH Choi

✎수정 19 2월 2024 01:07:09, Admin