

# "/.well-known/" 관련 문제

## [보안 및 설치 경고]

설정을 살펴본 결과 몇 가지 경고할 것이 있습니다.



웹 서버에서 "/.well-known/webfinger"을(를) 올바르게 처리할 수 없습니다. 더 많은 정보를 보려면 문서 ➤를 참고하십시오.

웹 서버에서 "/.well-known/nodeinfo"을(를) 올바르게 처리할 수 없습니다. 더 많은 정보를 보려면 문서 ➤를 참고하십시오.

웹 서버에서 "/.well-known/caldav"을(를) 올바르게 처리할 수 없습니다. 더 많은 정보를 보려면 문서 ➤를 참고하십시오.

웹 서버에서 "/.well-known/carddav"을(를) 올바르게 처리할 수 없습니다. 더 많은 정보를 보려면 문서 ➤를 참고하십시오.

## [해결책1] nginx 설정 수정

1. "config > nginx > site-confs"에 들어가면 "default.conf"가 있습니다.
2. "server {}" 중간에 아래를 추가 합니다. 또는 주석처리가 되어 있으면 주석 "#"를 삭제해 줍니다.



add\_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload;" always;

3. 중간에 "location ^~ /.well-known {}" 항목이 있는데 아래 3개 문장을 수정해 줍니다.  
(경로에 https도메인과 포트 입력이 포인트 입니다.)



```
location = /.well-known/carddav { return 301 https://도메인:포트/remote.php/dav/; }  
location = /.well-known/caldav { return 301 https://도메인:포트/remote.php/dav/; }  
return 301 https://도메인:포트/index.php$request_uri;
```

## [해결책2] Nginx Proxy Manager을 사용할 경우 (Nginx Proxy Manager의 advanced에 스크립트 추가)



```
proxy_set_header Host $host;  
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
proxy_max_temp_file_size 1024k; #옵션  
client_max_body_size 0;  
#limit_rate 500k;  
location = /.well-known/webfinger {  
    return 301 https://도메인/index.php/.well-known/webfinger;  
}
```

```
location = /.well-known/nodeinfo {  
    return 301 https://도메인/index.php/.well-known/nodeinfo;  
}  
location = /.well-known/carddav {  
    return 301 https://도메인/remote.php/dav;  
}  
location = /.well-known/caldav {  
    return 301 https://도메인/remote.php/dav;  
}
```

---

🔄버전 #2

★생성 22 6월 2023 00:06:41, DH Choi

✎수정 25 6월 2023 05:21:56, DH Choi